

# UNILUX

<b>Artikelnummer</b>	400140800
<b>Marke</b>	UNILUX
<b>Artikelname</b>	Unilux BAYA BAMBOO Schreibtischleuchte schwarz-bambus



<b>Produktart</b>	Lampe	<b>Serie</b>	Baya Bamboo
<b>Farbe</b>	schwarz-bambus	<b>Batterie</b>	Falsch
<b>Garantie (in Monaten)</b>	24		
<b>Bedienungsanleitung</b>	Falsch		

## LOGISTISCHE DATEN

<b>Herkunftsland</b>	China	<b>Artikel Warecode</b>	94052140
<b>Verpackungsart</b>	Karton		

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		4	16	48
<b>Länge (cm)</b>	27,5		58,5	120	120
<b>Breite (cm)</b>	14,5		30	80	80
<b>Höhe (cm)</b>	48		50	50	165
<b>Bruttogewicht (g)</b>	249		1600	6400	34200
<b>EAN Nummer</b>	3595560030323		3595560030545		3595560030552

## Artikelbeschreibung

Dank eines drehbaren Doppelgelenkarms mit Ausgleichsfedern lässt sich BAYA BAMBOO flexibel und stufenlos ausrichten. Die Leuchte wird mit standfestem Sockel und Befestigungsklemme (für Tischstärken bis 50 mm) geliefert. Das zeitlose Design einer Architektenleuchte wird bei BAYA BAMBOO durch die moderne Materialkombination von Stahl und Bambus neu belebt. Die Verwendung von hochwertigem Stahl, recyclingfähigem Aluminium und Bambus als schnell nachwachsendem Rohstoff trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Mit qualitativ hochwertigem flimmerfreiem Licht schont diese Leuchte die Augen und vermeidet frühzeitige Ermüdung. Das Leuchtmittel ist austauschbar (E27).

## Produktmerkmale

- LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern
- Sockel und Klemmbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Lampe austauschbar (E27), mitgeliefert wird eine LED-Lampe mit 12,6 W, mittl. Nennlebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.640 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Farbtemperatur: 3.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 10,5 kWh/1.000 h
- Lichtausbeute Lampe: 100 lm/W , Energieeffizienzklasse: A bis A++ (Spektrum A++ bis E)
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: am Kabel
- Kabellänge: 200 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Bambus