LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar













- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Extrem sparsam**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Leuchtenkopf geschlossen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Art.-Nr. 825 84 90, 825 83 02, 825 83 90: Lieferbar ab Juni 2022

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	64 kWh/1.000 h (32 kWh/1.000 h & 2 x 16 kWh/1.000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	20.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	9.059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Klemmfuß: Stahl - Fuß: schonende Gummiauflage
Maße:	Höhe: 120 cm - Kopf: 28 x 61 cm - Säule: 3,5 x 5,3 cm - Fuß: Klemmweite: 1,5 - 9,5 cm
Position Schalter:	Säule

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des
- Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar
- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht
8258302	weiß	4002390086660	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	141 x 46,5 x 12	8,353 kg
8258390	schwarz	4002390087186	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	141 x 46,5 x 12	8,353 kg
8258395	silber	4002390079167	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	141 x 46,5 x 12	8,353 kg