

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW und dimmbar



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

Produktvorteile

- Flächen-Downlight

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Gehäusematerial: Metall



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nennleistung | 22,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,70 |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 1800 lm |
| Lichtstrom | 1800 lm |
| Lichtausbeute | 81 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|--|-----------|
| Produktgewicht | 1270,00 g |
| Durchmesser | 400,00 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 400,00 mm |
| Höhe | 40,00 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 40,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
|------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Normen | CE / EMC / ERP / RoHS / REACH |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|-------|
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
|-------------------------|-------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | User instruction SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075572935 | Faltschachtel 1 | 48 mm x 440 mm x 444 mm | 1448.00 g | 9.38 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075572942 | Versandschachtel 5 | 459 mm x 268 mm x 472 mm | 8084.00 g | 58.06 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.