PRODUKTDATENBLATT
RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K Brished Nickel

RECESS DOWNLIGHT TWISTLOCK GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10-Lampe inklusive und Twistlock-System

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

Produktvorteile

- Osram Lampe inklusive
- Twistlock-System
- Lenkbar

Produkteigenschaften

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Metall

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,30 W
Nennspannung	220…240 V
Nennstrom	38 mA
Netzleistungsfaktor λ	> 0,4
Netzfrequenz	50…60 Hz
Oberschwingungsgehalt	< 20 %

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Farbwiedergabeindex Ra	90

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	88,50 mm
Höhe	112.00 mm
Einbaudurchmesser	72,0 mm
Produktgewicht	170,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Brushed nickel
Gehäusefarbe	Brushed nickel

Temperaturen & Betriebsbedingungen

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Mit Leuchtmittel	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE / ROHS / REACH / ERP
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075573017	Faltschachtel 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	212.00 g	0.81 dm^3
4058075573024	Versandschachtel 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1048.00 g	4.63 dm^3

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.