

# brennenstuhl®

## LED Strahler AL 2050 P mit Bewegungsmelder 20W, 2080lm, IP44



### Technische Daten

Artikelnummer:	1178020901	Mit Bewegungsmelder:	Ja
EAN:	4007123675739	Max. Erfassungreichweite:	12 m
VPE:	1	Max. Erfassungswinkel:	180 °
Lichtstrom:	2.080 lm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Leistungsaufnahme:	20 W	Max. Einschaltdauer:	4 min
Lichtausbeute:	104 lm/W	Schlagfestigkeit:	IK07
Energieeffizienzklasse:	E	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur:	3.000 K	Schutzart (IP):	IP44
Farbwiedergabeindex:	84		

<b>Nenneingangsspannung:</b>	230 V	<b>Farbe:</b>	grau
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,58 kg
<b>Lebensdauer:</b>	54.000 h	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	18 cm
<b>Lebensdauer:</b>	54.000 h	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	4,9 cm
		<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	19,4 cm
		<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,77 kg
		<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	19 cm
		<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	7 cm
		<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	22 cm

## Produkttexte

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- \* LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- \* Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- \* Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- \* Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- \* Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- \* Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- \* Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- \* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- \* Verstellbarer Haltebügel zur Montage.