

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Art.-Nr.		Länge / Length (mm)																									
65264		1000+30																									
65265		2000+30																									
PIN-Zuordnung/PIN Assignment																											
P1 P2 1 12 3 10 2 11 4 9 6 7 5 8 7 6 9 4 8 5 10 3 12 1 11 2 15 15 17 17 16 16 13 13 14 14 18 18 19 19 SHELL SHELL																											
10 10.88MIN 25 20 5.261±0.3 4.5±0.3 59.2 25 4.5±0.3 59.2 Erdungsdraht/Drain wire : 1/0.254BC Aluminiumfolie/AL-Foil Aluminium + selbsthaftendes PET/ AL+ adhesive PET Erdungsdraht/Drain wire: 1/0.254BC+HDPE OD: 0.55±0.05mm Leiter/Conductor: 1/0.254BC FM-PE+SKIN /Isolierung/Insulation Ø: 0.7±0.05mm (5C) (1/0.254BC+HDPE Ø: 0.55±0.05mm)x4C Geflecht/Braid: 16#/8/0.12AL PVC Mantel schwarz/ Black PVC Jacket Ø: 5.0±0.15mm (Schwarz+Grau) Baumwollgeflecht/ (Black+Gray) Cotton braid Ø:5.5±0.2mm																											
DisplayPort™-Kabel (8K@60Hz) - DisplayPort™-Kabel 1.4 zur hochauflösenden Videoübertragung - vergoldete Stecker beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig Anschluss 1: DisplayPort™-Stecker Anschluss 2: DisplayPort™-Stecker Knickschutz: ja Kabeltyp: Rundkabel Max. Übertragungsrate: 32,4 Gbit/s DisplayPort™ Cable (8K@60Hz) - DisplayPort™ cable for high-resolution video transmission - gold-plated plugs prevent corrosion and are especially durable Connection 1: DisplayPort™ plug Connection 2: DisplayPort™ plug Kink protection: yes Cable type: round cable Max. data transmission rate: 32.4 Gbit/s																											
Änderungen Datum Name gez.: 17.01.2024 alw gepr.: 17.01.2024 tp Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change Bezeichnung DP 1.4 Kabel G+ XXXX X, XM Zeichnungs-Nr.: 65264, 65265 Blatt 1/1 von																											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																											