

# Akku- Pendelhubstichsäge

## DJV181Z

18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

### Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



18V **LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### Technische Details

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Li-Ion Akku 18 V                    | -                            |
| Akkusystem LXT                      | ✓                            |
| Akkuspannung                        | 18 V                         |
| Bürstenloser Motor                  | ✓                            |
| Akkuschutzsystem                    | ✓                            |
| Leerlaufschlagzahl                  | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                             | 26 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90°       | 135 mm                       |
| Schnittleistung Stahl               | 10 mm                        |
| Max. Schnittleistung Aluminium      | 20 mm                        |
| Pendelhub                           | ✓                            |
| Sägeblatt                           | ✓                            |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> ) | 78 dB(A)                     |
| K-Wert Geräusch                     | 3 dB(A)                      |
| Vibration Sägen Holz                | 6,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Vibration Sägen Metall              | 5,0 m/s <sup>2</sup>         |
| K-Wert Vibration                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |

**EAN 0088381650939**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**126331-0**

Absaugstutzen



**415524-7**

Spanreisschutz



**417852-6**

Gleitschuh Kunststoff



**783202-0**

6-kant-Stiftschlüssel



**A-85628 (2x)**

Stichsägeblatt B-10



**A-85737 (2x)**

Stichsägeblatt B-22



**A-85793 (2x)**

Stichsägeblatt BR-13



## Optionales Zubehör

**126331-0**

Absaugstutzen



**164095-8**

Parallelanschlag



**192557-6**

Spanreisschutz



**193516-3**

Parallelanschlag-Kreisschneide



**193517-1**

Adapter f. Führungsschiene



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194416-0**

Gleitbelag



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**196664-7**

Winkelanschlag



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**

Klemmzwingen



**345250-3**

Masstabschiene f. Stichsäge



**415524-7**

Spanreisschutz



**417852-6**

Gleitschuh Kunststoff



**783202-0**

6-kant-Stiftschlüssel



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**837789-5**

Tiefziehteil f. MAKPAC



## Service