

ZU500USTe

Lichtstarker WUXGA Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **Ultra-Kurzdistanz-Objektiv – ein 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **DuraCore Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**



Beim ZU500USTe kommt eine langlebige, wartungsarme DuraCore Laserlichtquelle zum Einsatz. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten.

Mit seinem geringen Gewicht von nur 5,7 kg kann dieser Projektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Projektionsoberfläche entfernt montiert werden und ein Bild von über 100 Zoll (254 cm) anzeigen.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	15°
Keystone Korrektur - vertikal	15°
Uniformität	85%
Leinwandgröße	3,38m ~ 3,91m (133" ~ 154") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,727m - 0,84m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm/0.146"
Native Offset	117%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5x
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.608BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	400W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	383 x 318 x 111
Gross weight	8,49 kg
Net weight	7,22 kg

