

Kapp- und Gehrungssäge

LH1201FL

1.650 W • 305 mm

Einfacher Wechsel zwischen Gehrungssäge und Tischkreissäge

Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm. Max Sägeblattdurchmesser 305 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen.



Technische Details

Schnittleistung 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 / 62 x 135 mm
Schnittleistung bei 90°	52 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	64 x 155 / 40 x 200 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 52 °
Sägeblatt	305 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge
- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbar
- Sägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbar
- Robuster Säge Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Separat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LED
- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Fremdabsaugung anschließbar

EAN 0088381808224

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

192621-3

Auflageverlängerung R / L



762001-3

Einstellendreieck



B-32786

MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z



JM23100197

Steckschlüssel SW13-3



JM23100500

Auflageverlängerung



JM23100501

Staubsack



JM23100502

Horizontalschraubzwinde



JM23300008

Parallelanschlag



JM27000086

Schiebestock



Optionales Zubehör

192621-3

Auflageverlängerung R / L



192625-5

Schraubzwinde



194385-5

Schraubzwingen



199826-6

Klemmzwingen



B-33881

SPECIALIZED Sägeb.305x30x96Z



JM23100500

Auflageverlängerung



JM23100501

Staubsack



JM23100502

Horizontalschraubzwinde



JM23300008

Parallelanschlag



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

