

# Akku- Stauchkopfnagler

## DBN500

18V • 15-50 mm

### Akku-Stauchkopfnagler für Endarbeiten

Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm.



**LXT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Akkuspannung	18 V
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 97 x 318 mm
Gauge	18 Ga
Akkutyp	Li-ion
Produktgewicht	2,9 kg
Tiefeneinstellung	✓

### Spezifikationen

- Der Auslösersperreknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
- Mit Leerschlagsicherung
- Umschaltbar von Einzel- oder Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**424121-8**

Berührungsschutz



**783201-2**

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**838023-6**

Tiefziehteil für MAK-PAC



**F-31867**

Stauchkopfnagel 15mm



**F-31870**

Stauchkopfnagel 20mm



**F-31883**

Stauchkopfnagel 25mm



**F-31896**

Stauchkopfnagel 30mm



**F-31902**

Stauchkopfnagel 32mm



**F-31915**

Stauchkopfnagel 35mm



**F-31928**

Stauchkopfnagel 38mm



**F-31931**

Stauchkopfnagel 40mm



**F-31944**

Stauchkopfnagel 45mm



**F-31957**

Stauchkopfnagel 50mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

