

# Akku-Bohrschrauber

## DF002G

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

**Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform**

Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	2,50 kg
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	164 x 86 x 272 mm

### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**191E41-8**  
Seitengriff



**199154-9**  
Schnellspanbohrfutter 13mm



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**835U77-0**  
Tiefziehteil für MAK-PAC



**BL4025**  
Akku BL4025



**BL4040**  
Akku BL4040



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

