

Akku-Betonverdichter

VR004G

40V max. • 15.500 min⁻¹ • 38 mm

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 38 mm.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Schwingungen pro Minute	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Durchmesser Verdichtervorsatz	38 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,4 kg
Gewicht inkl. Akku	4,8 - 7,8 kg
Durchmesser	38 mm
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1910C2-9

Verdichtervorsatz



1910C4-5

Verdichtervorsatz



1910E1-5

Verdichtervorsatz



1910E2-3

Verdichtervorsatz



1910E3-1

Verdichtervorsatz



1910J1-0

Abdeckkappe für XGT Akkus



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

