



Artikelnummer 1153690200
EAN 4007123654475

BESCHREIBUNG

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Bemessungsstrom (FI)	30 mA
VPE	1	Anzahl der Pole (FI)	4
Kabellänge	2 m	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 2x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Schutzkontakt-Steckdosen	5
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Leitungsschutzschalter	3	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	LS-Schalter		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26,5 cm x 32 cm x 23 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.64 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3.63 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26,5 cm x 32 cm x 23 cm