

Handkreissäge

5103R

2.100 W • 100 mm • 3.800 min⁻¹

Effiziente, sehr leistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Max. Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblatt	270 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	9,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	442 x 315 x 322 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	73 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	30/38 mm

Spezifikationen

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf
- Verwindungsfreie Sägeblattgehäuse-Befestigung
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 45° über zweifache Schwenkvorrichtung
- Exakte Einstellmöglichkeit durch Justierschrauben
- Spindelarretierung
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar

EAN 0088381018289

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

165084-6
Parallelanschlag



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

165084-6
Parallelanschlag



192507-1
Adapter f. Führungsschiene



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



194385-5
Schraubzwingen



194416-0
Gleitbelag



194417-8
Rutschsicherung



194418-6
Spanreisschutz



194419-4
Spanreisschutz



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



198885-7
Führungsschienenverbinder



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6
Klemmzwingen



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

