

Akku-Tauchsäge

DSP601ZJU

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene. Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	4,4 - 5,1 kg

EAN 0088381851718

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Leichter und stabiler Säge Tisch aus Magnesium-Druckguss
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



B-57336

Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT



Optionales Zubehör

126599-8

Staubsack



165447-6

Parallelanschlag



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194417-8

Rutsicherung



194418-6

Spanreisschutz



194419-4

Spanreisschutz



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196664-7

Winkelanschlag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

