# Akku-Bohrschrauber

# DF001G

XGT • 40V max. • 140 Nm •
0-2.600 $min^{-1}$

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 650 / 0 - 2600 $min^{-1}$ |
| Drehmoment hart/weich | 140 / 68 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 41 / 21 |
| Bohrleistung in Holz | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 20 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schalldruckpegel ($L_{pA}$) | 75 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Gewicht inkl. Akku | 2,7 - 3,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 181 x 86 x 282 mm |
| Akkutyp | Li-ion |

## Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

**Link zur Produktseite - www.makita.de**

# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**127552-7**
Seitengriff komplett



**452947-8**
Bithalter Kunststoff

**763252-1**
Schnellspannbohrfutter 13mm

**821551-8**
MAKPAC Gr. 3

**BL4025**
Akku BL4025

**BL4040**
Akku BL4040

**D-75415**
Erdbohrer



**D-75421**
Erdbohrer



**D-75437**
Erdbohrer



## Service

**Bedienungsanleitung** PDF

**Explosionszeichnung** PDF