

Produktdatenblatt uvex 2 trend 6935.1 - .3 / .7 - .9 S3 / S2 SRC



UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Allgemeine Merkmale	• Sportlicher S2- / S3-Sicherheitsstiefel mit breiter Passform • Hydrophobiertes Glattleder • Schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen • Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch Überkappe (S3-Modelle)
Schutzmerkmale	• Erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm • Ausgestattet mit durchtrittshemmender Stahlzwischensohle (S3-Modelle) und Stahlkappe • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung • Stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken • Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit
Komfortmerkmale	• Weich gepolsterte Staublasche • Weich gepolsterter Kragen • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Laufsohle	• PUR Laufsohle, non-marking • Ergonomisch gestaltete Profilierung • Zweischichtiges System mit abriebfester Laufsohle garantiert exzellenten Laufkomfort • Spürbar bessere Rutschhemmung • Selbstreinigende Profilierung • Öl- und benzinbeständig • Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C																												
Zertifikate	• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle, wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen																												
Einsatzgebiete	• Mittlere Anwendung																												
Technische Daten	<table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>6935.1</td><td>.2</td><td>.3</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td></tr></table> <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>6935.7</td><td>.8</td><td>.9</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S2 SRC</td></tr></table> <table><tr><td>Größe</td><td colspan="3">36 – 52</td></tr></table>	Art.-Nr.	6935.1	.2	.3	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			Art.-Nr.	6935.7	.8	.9	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			Größe	36 – 52		
Art.-Nr.	6935.1	.2	.3																										
Weite	10	11	12																										
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																												
Art.-Nr.	6935.7	.8	.9																										
Weite	10	11	12																										
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC																												
Größe	36 – 52																												
Zubehör	<i>Auswechselbares Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9518.7-.9) • Bietet vollflächige Dämpfung des Fußes • Atmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Hautverträgliche angenehme Oberflächenstruktur • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen <i>Schnürsenkel</i> • Schwarz (Artikelnr.: 8446.0.14)																												