

Handkreissäge

HS6101

1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min⁻¹

Leichte und leistungsfähige Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit.



Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 54,5 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 39,5 mm |
| Schnittleistung 50° | 35,5 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 ° |
| Sägeblatt | 165 mm |
| Bohrung | 20 / 30 mm |
| Länge des Netzkabels | 4,0 m |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 109 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 98 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Produktabmessung (L x B x H) | 297 x 246 x 246 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 39,5 mm |

Spezifikationen

- Leichte und handliche Kreissäge
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen
- Schnellschliessende Schutzhaube
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Neigungseinstellung bis 50°
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

EAN 0088381624718

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



165108-8
Parallelanschlag



453289-3
Absaugstutzen



783203-8
Sechskantstiftschlüssel 5 mm



Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



165108-8
Parallelanschlag



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



194385-5
Schraubzwingen



194416-0
Gleitbelag



194417-8
Rutsicherung



194418-6
Spanreisschutz



194419-4
Spanreisschutz



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



195838-7
Führungsschienenadapter B



197252-3
Adapter für Führungsschiene



198885-7
Führungsschienenverbinder



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6
Klemmzwingen



453289-3
Absaugstutzen



783203-8
Sechskantstiftschlüssel 5 mm



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



821552-6
MAKPAC Gr. 4



837807-9
Tiefziehteil für MAK-PAC



E-12217
Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



E-12223
Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

