

Akku-Betonverdichter

VR001G

40V max. • 15.500 min⁻¹ • Ohne
Vorsatz

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi:
Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie
Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und
Deckenschalungen. Für Verdichtervorsätze mit Ø 32
in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in
den Längen 1,2 m, 2,4 m. Lieferung ohne Vorsatz.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Schwingungen pro Minute	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Durchmesser Verdichtervorsatz	32 - 38 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,9 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	4,8 - 7,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Lieferung ohne Verdichtervorsatz
- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus:
Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von
Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende
Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile
Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen
Inbetriebnahme während eines Transports



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1910E1-5

Verdichtervorsatz



1910C2-9

Verdichtervorsatz



1910E3-1

Verdichtervorsatz



1910E2-3

Verdichtervorsatz



1910C4-5

Verdichtervorsatz



1910J1-0

Abdeckkappe für XGT Akkus



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

