

Mauernutfräse

SG181

2.150 W • 180 mm • 7-43 mm

Staubfreie und präzise Schlitz in Beton und Mauerwerk

Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitz in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2150 W
Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	60 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	112 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration vorderer Griff	5,8 m/s ²
Vibration hinterer Griff	5,8 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	5,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	435 x 185 x 245 mm

Spezifikationen

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitz und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik zum Schutz von Getriebe und Diamantscheibe
- Getriebe und Schutzhaube aus stabilem Aluminium-Druckguß
- Hohes Drehmoment durch optimale Getriebeübersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Für den schiebenden Schnitt

EAN 0088381856065

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B03384

Gabelschlüssel SW 13/17



B50856

Transportkoffer Stahl



Optionales Zubehör

B03384

Gabelschlüssel SW 13/17



B-13013

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



B50856

Transportkoffer Stahl



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

