

Heißluftgebläse

HG5030

1.600 W • 300-500 l/min • 350/500°
C

Heißluftgebläse mit zwei Temperurstufen und Luftstromstärken

Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens. Das Heißluftgebläse hat zwei Temperurstufen und Luftstromstärken.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1600 W
Max. Fördermenge	300 / 500 L/min
Temperaturbereich	350 - 500 °C
Temperaturbereich	500 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht ohne Kabel	0,56 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm
Länge des Netzkabels	2,0 m

Spezifikationen

- Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- Kann aufrecht hingestellt werden



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

PR00000029 Breitschlitzdüse		PR00000030 Reflektordüse	
PR00000031 Reduzierhülse		PR00000032 Schweißdüse	
PR00000033 Reflektor-Lötdüse		PR00000034 Schweißdüse	
PR00000035 Andruckrolle		PR00000036 Kunststoffschweißdraht ABS	
PR00000037 Kunststoffschweißdraht HDPE		PR00000038 Kunststoffschweißdraht PP	
PR00000039 Schweißschuh		PR00000041 Farbschaber-Set	
PR00000042 Farbschaber		PR00000123 Transportkoffer	

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	