

Akku-Freischneider

UR201CZ

PDC-Connector • 255-430 mm •
0-7.000 min⁻¹

**Leistungstarker Akku-Freischneider mit Rundgriff
kompatibel mit rückentragbarem Akku**

Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	36 V
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schalleistungspegel (L _{WA})	91,8 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	1 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	4,7 kg
Gewicht inkl. Akku	4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1 795 x 400 x 269 mm
Länge des Netzkabels	0,5 m

EAN 0088381893695

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Niedriger Geräuschpegel
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Elektronischer Überlastschutz
- Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Gut ausbalanciert durch den hinten am Gehäuse angebrachten Akku
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123556-7

2-Fadenkopf Tap&Go

198383-1

Messerkopf Kunststoff



782238-6

Steckschlüssel



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



831304-7

Zubehörbeutel



D-66064

Schlagmesser 2-Zahn



Optionales Zubehör

191E43-4

Erweiterungsgurt Sense



D-66014

4-Zahn-Schlagmesser



D-66036

Dickichtmesser



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

