

Akku- Schlagbohrschrauber HP002GA202

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 33 000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Produktgewicht	2,60 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 - 2,6 kg

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kompaktes und handliches Design

EAN 0088381735780

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

412393-7

Kontaktschutzkappe

784637-8

PH/LS Doppelbit

835U77-0

Tiefziehteil für MAKPAC

346317-0

Einhängebügel



763256-3

Schnellspannbohrfutter 13 mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191L29-0 (2x)

Akku BL4020



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

412393-7

Kontaktschutzkappe

821550-0

MAKPAC Gr. 2



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



835U77-0

Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

