

Pendelhubstichsäge

4329J

450 W • 500-3.100 min⁻¹

Leichte Pendelhubstichsäge für anspruchsvolle Anwendungen

Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 18 mm. Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm. Aluminium-Schwenkboden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	450 W
Max. Ausgangsleistung	420 W
(Leerlauf-)Hubzahl	500 - 3100 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Pendelhub	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	25 / - mm

EAN 0088381640916

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Leichte und handliche Stichsäge
- Mit 4-stufiger Pendelhubeinstellung
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1



A-85628

Stichsägeblatt B-10



Optionales Zubehör

192557-6

Spanreisschutz



193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneide



783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1



A-85628

Stichsägeblatt B-10



A-85656

Stichsägeblatt B-13



A-85678

Stichsägeblatt B-15



A-85684

Stichsägeblatt B-16



A-85715

Stichsägeblatt B-19



A-85737

Stichsägeblatt B-22



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

