

PX701HDH

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Seite 1 von 3

Hauptmerkmale

- **3500 ANSI Lumen mit nativem Full HD 1080p**
- **Energieeffizienter SuperEco+ Modus für eine Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden**
- **Vertikaler Lens Shift**
- **vColorTuner zum einfacheren Austausch von Farbprofilen und Einstellungen**
- **Projektor-Software-Update-Tool zum einfachen Aktualisieren Ihrer Funktionalität auf den neuesten Stand**
- **Benutzerdefinierter Modus für persönliche Farbpräferenzen**



3.500 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



1,1x

OPTISCHER ZOOM



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



12.000:1

KONTRAST



10 Watt

LAUTSPRECHER



16 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic PX701HD ist ein 3.500 ANSI-Lumen-Projektor mit hoher Helligkeit und einer Full-HD-Auflösung von 1080p, der eine beeindruckende Bildperformance selbst in hellen Räumen bietet.

Die exklusive SuperColor™-Technologie bietet eine große Farbskala für brillante und farbtreue Bilder in nahezu jeder Umgebung. Eine extrem niedrige Eingangslatenz (Input Lag) sorgt für schnellere Frame-by-Frame-Action, während die Sportmodus-Funktion beeindruckende Details bietet, so dass Sie schnelle Actionszenen auf einer großen Leinwand detailgetreu genießen können. Dank Full HD 3D-Kompatibilität können Sie 3D-Filme und -Spiele genießen.

Darüber hinaus reduziert eine energiesparende SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 20.000 Stunden. Zu den umfangreichen Anschlussoptionen gehören zwei HDMI-Eingänge und eine USB-Stromversorgung.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



RLC-119
Ersatzlampe



HB10B
HDBase-T-Set

EAN 76690785401 5

Technische Daten

PRODUKTZPEZIFIKATIONEN PX701HDH	
Projektionssystem	0.47" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	3500 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis im SuperEco-Modus	12000:1
Darstellbare Farben	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	5000
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20000
Lampenleistung	203W
Linse	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Projektionsversatz	110% +/- 6%
Projektionsverhältnis	1.5-1.65
Optischer Zoom	1.1x
Digitaler Zoom	0.8x-2.0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsdistanz	1m-10.96m (100"@3.32m)
Trapezkorrektur	+/- 40° (V)
Lens Shift vertikal	+/- 5% (digital)
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB
Eingangsverzögerung	16ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-Eingang (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10W
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
USB Typ A (Dienstleistungen)	1

SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 300W Standby: <0.5W
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Brown
Nettogewicht	2.59kg
Bruttogewicht	3.75kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprachen	23
Sprachen Benutzerhandbuchs	20
EAN Code	0766907016758
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
Fernsteuerung	1
QSG	1
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-119
Tasche	PJ-CASE-008
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
FEATURES - VISUELL	
SuperColor	•
3D Blu-Ray	•
3D-Ready	•
FEATURES - KONNEKTIVITÄT	
Audio-Pass-Thru (Standby)	•
• vController	• (RS232)
• Extron	• (RS232)
FEATURES - KOMFORT	
Remote Control Code x8	•
Preload Pattern	•
Auto Power on - HDMI CEC Function	•
Auto Power on – Signal Power on by HDMI	•
Auto Power on – Direct Power on	•
Smart Energy - Auto Power off	•
Smart Energy - Sleep Timer	•
Smart Energy - Power Saving	•
Presentation Timer	•
Password Protection	•
Keypad Lock	•
3X Fast Input (≤16ms)	•
Höhenmodus	•
High Altitude Mode	•
vColorTuner	•
Projector Software Update	•
GARANTIE	
Herstellergarantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return [Lampe 1 Jahr oder 1.000 Stunden]

Datenstand: 27.10.2022

Abmessungen und Anschlüsse

