

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181RTJ

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



EXT BL SOFT

Technische Details

Akkusystem LXT

Akkuspannung

Max. Ausgangsleistung

(Leerlauf-)Hubzahl

√

18 V

390 W

800 - 3500 min⁻¹

Hubhöhe 26 mm 45° Max. Neigung links / rechts Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm Schnittleistung Stahl 10 mm Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm Pendelhub Schalldruckpegel (L_{DA}) 78 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Sägen Holz 6.5 m/s² Vibration Sägen Metall 5,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Gewicht inkl. Akku 2,3 - 2,6 kg 298 x 77 x 189 mm Produktabmessung (L x B x H)

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



EAN 0088381676700

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

415524-7

Spanreißschutz

450128-8

Kontaktschutzkappe LXT

821551-8

MAKPAC Gr. 3

A-85628

Stichsägeblatt B-10

A-85793

Stichsägeblatt BR-13



417852-6

Gleitschuh



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



837789-5

Tiefziehteil für MAKPAC



Stichsägeblatt B-22



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC





Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneide

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

194385-5

Schraubzwingen

194417-8

Rutschsicherung

194419-4

Spanreissschutz

198885-7

Führungsschienenverbinder

199826-6

Klemmzwingen

417852-6

Gleitschuh



192557-6

Spanreissschutz



193517-1

Führungsschienenadapter



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194416-0

Gleitbelag



194418-6

Spanreissschutz



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



345250-3

Massstabschiene f. Stichsäge



821550-0

MAKPAC Gr. 2

Optionales Zubehör

821551-8 MAKPAC Gr. 3



837789-5 Tiefziehteil für MAKPAC





Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

