

Winkelschleifer

GA7050R

2.000 W • 180 mm • 8.500 min⁻¹

Leistungsfähiges Gerät zum Trennen und Schleifen

Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser. Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kühlluft.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	49 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	4,6 - 5,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	455 x 200 x 132 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	4,0 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s ²

EAN 0088381606059

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

152539-0
Seitengriff



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschnutter



Optionales Zubehör

197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5
Flanschnutter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

