

Winkelschleifer

GA5041C01

1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit einstellbarer Drehzahl

Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung. Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff. Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung.



Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	7,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	1400 W
Max. Ausgangsleistung	2100 W
Leerlaufdrehzahl	2800 – 11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)

Spezifikationen

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

EAN 0088381627665

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8 Schutzhaube 125 mm		162258-0 Seitengriff Antivibration	
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm		224554-5 Flanschmutter	

Optionales Zubehör

123145-8 Schutzhaube 125 mm		162258-0 Seitengriff Antivibration	
195354-9 EZYNUT M14		197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	