Winkelschleifer

GA9070X1

2.800 W • 230 mm • 6.600 min^{-1}

Hochleistungsfähiger Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit AVT-Antivibrationsseitengriff und Wiederanlaufschutz

Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle.

AFT BRAKE

Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	2,6 m/s²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	4,9 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s²
Leistungsaufnahme	2800 W
Max. Ausgangsleistung	4000 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schallleistungspegel (L_{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	94 dB(A)

Spezifikationen

- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Sanftanlauf
- Mit Motorbremse
- Drehbarer Griff für angenehme Handhabung
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff

EAN 0088381746458

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122891-0
Schutzhaube 230 mm

162264-5
Seitengriff Antivibration

224447-6
Aufnahmeflansch 42B

224485-8
Flanschmutter 14-45

782034-2
Stirnlochschlüssel

Optionales Zubehör

122913-6
Schutzhaube 230 mm

195385-8
Absaughaube 180 mm

199176-9
Bügelgriff

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF