

Akku-Winkelschleifer

DGA520ZX1

18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

Leistungstarker Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK-Schnellwechselsystem und Paddelschalter

Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich. Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine. Mit Wiederanlaufschutz.



LXT **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **BRAKE** **X-LOCK**

Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen) | 7,0 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen) | 1,5 m/s ² |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Max. Ausgangsleistung | 660 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 32 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 83 dB(A) |

EAN 0088381751100

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158237-4
Seitengriff 36 kpl.



347618-9
Schutzhaube 125 mm



Optionales Zubehör

199710-5
Schutzhaubenabdeckung trennen



821551-8
MAKPAC Gr. 3



839252-4
Tiefzieheteil für MAK-PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

