Winkelschleifer

GA5093X01

1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min

Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddelschalter

Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf.

Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	3,3 m/s²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,9 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s²
Leistungsaufnahme	1900 W
Max. Ausgangsleistung	2100 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schallleistungspegel (L_{WA})	99 dB(A)

Spezifikationen

- Super Joint System II für optimale Vibrationsdämpfung
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last

EAN 0088381771771

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF