

Winkelschleifer

GA5094

1.900 W • 125 mm • 11.500 min

Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddelschalter

Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit Sanftanlauf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	11500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,9 - 4,0 kg
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	3,3 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	8,9 m/s ²

EAN 0088381771818

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

162258-0 Seitengriff Antivibration		197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	
199710-5 Schutzhaubenabdeckung trennen		347480-2 Schutzhaube 125 mm	
782034-2 Stirnlochschlüssel		A-80656 Schruppscheibe 125 mm INOX (1	

Optionales Zubehör

162258-0 Seitengriff Antivibration		197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	
199710-5 Schutzhaubenabdeckung trennen		347480-2 Schutzhaube 125 mm	
782034-2 Stirnlochschlüssel		A-80656 Schruppscheibe 125 mm INOX (1	

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	