

Akku-Winkelschleifer

DGA515Z

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit Wiederanlaufschutz.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	91 dB(A)

EAN 0088381876322

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



B-46361

Schruppscheibe INOX 125mm



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



123145-8

Schutzhaube 125 mm



162258-0

Seitengriff Antivibration



196845-3

Absaughaube 125 mm



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet 125mm



B-12996

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



B-13091

Diamanttrennscheibe COMET 125mm



B-53992

Diamanttrennscheibe Nebula 125mm



B-55310

Diamantscheibe Rettung 125 mm



D-27486

Fächerscheibe



D-27492

Fächerscheibe



D-27501

Fächerscheibe



D-27517

Fächerscheibe



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

