

# Akku-Winkelschleifer

## DGA515RTJ

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit Wiederanlaufschutz.



**LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**  
EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	91 dB(A)

### Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381876339**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



821551-8

MAKPAC Gr. 3



839252-4

Tiefziehteil für MAKPAC



B-46361

Schruppscheibe INOX 125mm



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

196845-3

Absaughaube 125 mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

