

Akku- Bewehrungsverbinder DTR180

18V

Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen mit Einzel- oder Mehrfachauslösung

Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen. Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen. Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden. Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter. Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	85 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	304 x 93 x 318 mm
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Produktgewicht	2,0 kg

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

162755-6
Nylonbürste



191A57-9
Bindedraht verzinkt



191M27-0
Griffverlängerungsset



199137-9
Bindedraht blank



783208-8
Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm



821552-6
MAKPAC Gr. 4



BL1820B
Akku BL1820B



BL1830B
Akku BL1830B



BL1840B
Akku BL1840B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

