

Betonschleifer

PC5001C

1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹

Für staubfreies Schleifen von Beton

Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton. Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min⁻¹. Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahe Arbeiten.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	8 dB(A)
Vibration	12,5 m/s ²
K-Wert Vibration	2,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	5,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	479 x 182 x 195 mm
Produktgewicht	4,5 kg

Spezifikationen

- Ideal zum Entgraten, Kantenbrechen, Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen
- Metalleinschlüsse wie Nägel, Bindedraht usw. werden ohne Beschädigung der Scheibe weggeschliffen
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Sichere Führung durch große Grundplatte und Führungsrolle
- Demontierbare Schutzhaube für randnahe Arbeiten
- Staubschutzring für bestmögliche Absaugung

EAN 0088381099134

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122853-8

Staubsaugbeutel



140073-2

Transportkoffer Stahl



782426-5

Stirnlochschlüssel 35mm



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



B-12289

Schleifstein 125mm fein



Optionales Zubehör

122853-8

Staubsaugbeutel



140073-2

Transportkoffer Stahl



782426-5

Stirnlochschlüssel 35mm



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



B-12289

Schleifstein 125mm fein



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

