




Kreisregner RS 120/2

Der Kreisregner RS 120/2 mit einstellbarem Sprühwinkel ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm.



1 Einstellbarer Sprühwinkel

- Für Bewässerung je nach Bedarf



Kreisregner RS 120/2

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 2.645-020.0 | |
| EAN-Code | 4039784289031 | |
| Wasserdurchflussmenge | 16 l/min | |
| Beregnungsdurchmesser (2 bar) | ≤ 8 m | |
| Beregnungsdurchmesser (4 bar) | ≤ 12 m | |
| Beregnungsfläche (2 bar) | 50 m ² | |
| Beregnungsfläche (4 bar) | 113 m ² | |
| Gewicht | kg | 0,18 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 0,22 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 200 × 248 × 110 |

KREISREGNER RS 120/2

2.645-020.0



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Schläuche | | | | | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 1 | 2.645-138.0 | | | | | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchstecksysteme | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung. | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung | 3 | 2.645-191.0 | | | | | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.