



# Der sparsame Netzwerkdrucker

Mit seinen kompakten Abmessungen passt der FS-1061DN an jeden Arbeitsplatz. Er ist der ideale Netzwerkdrucker für kleine Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen. Die innovative ECOSYS-Technologie sorgt für geringe Verbrauchskosten. Bildtrommel und Entwicklereinheit verbleiben über 100.000 gedruckte Seiten im System. Es muss nur der Toner gewechselt werden. Das ist eine beispiellose Leistung, nicht nur in dieser Gerätekategorie, und ein großer Beitrag zum Umweltschutz.



**FS-1061DN**



**A4-Schwarzweiß-Drucker**

**Bis zu 25 Seiten pro Minute**

**1 + 250 Blatt Papierzufuhr**

ENERGY STAR

ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera, Laser (SW)  
**Druckgeschwindigkeit:**  
bis zu 25 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig),  
bis zu 15 Seiten A4 pro Minute duplex (beidseitig)  
**Auflösung:** 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)  
**Druckvolumen<sup>1</sup>:** max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert  
für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 15.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Aufwärmzeit:** ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**Erste Druckseite nach:** ca. 7,5 Sekunden  
**Abmessungen (H × B × T):**  
ohne Verpackung: 241 mm × 358 mm × 276 mm  
mit Verpackung: 379 mm × 438 mm × 356 mm  
**Gewicht:**  
ohne Verpackung: ca. 6,7 kg  
mit Verpackung: ca. 9,1 kg  
**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme:**  
Ruhemodus: 2 W  
Bereit: 6 W  
Drucken: 346 W  
**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**  
Drucken: 51,2 dB(A)<sub>L<sub>pa</sub></sub>  
Leiser Druck: 49,6 dB(A)<sub>L<sub>pa</sub></sub>  
(reduzierte Druckgeschwindigkeit)  
**Betriebsumgebung:**  
Temperatur: 10 – 32,5 °C  
Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit  
Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN  
Lichtintensität: ≤ 1.500 lx  
**Lieferumfang:** Drucker, Toner für 1.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Stromkabel

PAPIERVERARBEITUNG

**Papierzufuhr:**  
Universalzufuhr: max. 1 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m<sup>2</sup>, A4  
**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

CONTROLLER

**CPU:** ARM 926EJ 390 MHz  
**Speicher:** 32 MB  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX)  
**Druckersprache:** Host based (GDI)  
**Betriebssysteme:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X 10.5 oder höher oder höher, weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Druckfunktionen:** Tonersparmodus

VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-1125:** Toner-Kit für 2.100 Seiten

GARANTIE

Deutschland: 3 Jahre Garantie „Austausch – Vor Ort“<sup>3</sup>  
Österreich: 2 Jahre Garantie „Bring in“<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

<sup>2</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

<sup>3</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)

• Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.  
• Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
• Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.  
• Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.  
• Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.  
• Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO<sub>2</sub>-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**Kyocera Document Solutions Partner**



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.  
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.