INFORMATION SECURITY

INTIMUS 120
IN DER ABTEILUNG

- Geräuscharm
- Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- Auf Rollen flexibel einsetzbar

A3 310 | 57 | 230 | 30

EcoLogic
i-control®
DLS
2x2 CUT

PROFESSIONELLE DATENSHREDDER

– eine Symbiose aus Technik, Leistung und Design. Alle intimus® Datenshredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

SPEZIFIKATIONEN				
Modell	**120 SP2**	**120 SP2**	**120 CP4**	**120 CP5**
Schnittgröße	5,8 mm	3,8 mm	3,8 x 36 mm	1,9 x 15 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120	120	120
Geeignet für	10-20	10-20	10-20	10-20
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2^{+} / E-2	P-2 / O-1 / T-2^{+} / E-2	P-4 / F-1 / O-1 / T-2^{+} / E-2	P-5 / F-2 / O-1 / T-2^{+} / E-2
Schneidleistung*	35-38 (Blatt) 70 g/m^2 33-36 (Blatt) 80 g/m^2	31-33 (Blatt) 70 g/m^2 29-31 (Blatt) 80 g/m^2	27-29 (Blatt) 70 g/m^2 23-25 (Blatt) 80 g/m^2	15-17 (Blatt) 70 g/m^2 13-15 (Blatt) 80 g/m^2
Schnittgeschwindigkeit	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s	140 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	768 (Blatt/min) 70 g/m^2 727 (Blatt/min) 80 g/m^2	667 (Blatt/min) 70 g/m^2 627 (Blatt/min) 80 g/m^2	820 (Blatt/min) 70 g/m^2 707 (Blatt/min) 80 g/m^2	343 (Blatt/min) 70 g/m^2 303 (Blatt/min) 80 g/m^2
Shreddert auch***				
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

$^{+}$ nur Ausweise & Disketten
* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.
** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.
*** in 8 mm Streifen

HIGH SECURITY SHREDDER

SPEZIFIKATIONEN		
Modell	**120 CP6**	**120 CP7**
Schnittgröße	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120
Geeignet für	10-20	10-20
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-6 / F-3 / T-6 / E-5	P-7^{+} / F-3
Schneidleistung*	12-14 (Blatt) 70 g/m^2 10-12 (Blatt) 80 g/m^2	7-8 (Blatt) 70 g/m^2 6-7 (Blatt) 80 g/m^2
Schnittgeschwindigkeit	140 mm/s	140 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	396 (Blatt/min) 70 g/m^2 340 (Blatt/min) 80 g/m^2	161 (Blatt/min) 70 g/m^2 141 (Blatt/min) 80 g/m^2
Shreddert auch		
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

$^{+}$ NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)
* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.
** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.