

Akku-Schlagschrauber

DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit zwei Drehzahleinstellungen

Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2". Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet. Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Drehmoment max.	70 / 210 Nm
Lösedrehmoment	330 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast	10,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Motor nur 55 mm Durchmesser für ein sehr schlankes Gehäuse
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen

EAN 0088381871303

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



837670-0

Tiefziehteil für MAKPAC



B-68448

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

