

Akku-Schlagschrauber

TW141D

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹

Kompaktes Design mit nur 168 mm Länge und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment max.	145 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	168 x 66 x 205 mm
Akkuspannung	12 V
Max. Ausgangsleistung	125 W

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 168 mm
- Hohes Drehmoment von 145 Nm im harten Schraubfall
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



821549-5

MAKPAC Gr. 1



838312-9

Tiefziehteil für MAK-PAC



B-68448

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



BL1021B

Akku BL1021B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

