

# Akku-Schlagschrauber

## TW141D

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>

**Kompaktes Design mit nur 168 mm Länge und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten**

Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.



### Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment max.	145 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	168 x 66 x 205 mm
Akkuspannung	12 V
Max. Ausgangsleistung	125 W

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 168 mm
- Hohes Drehmoment von 145 Nm im harten Schraubfall
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**134873-0**

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



**266622-8**

Flachrundkopfschraube M4x12



**346909-5**

Einhängebügel



**821549-5**

MAKPAC Gr. 1



**838312-9**

Tiefziehteil für MAK-PAC



**B-68448**

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



**BL1021B**

Akku BL1021B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

