

Akku-Schlagschrauber

TD001G

XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm •
0-3.700 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme. Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar. Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage. Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Schallleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	10,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	120 x 86 x 250 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194250-8

Schnellspannbohrfutter 10mm



346317-0

Einhängebügel



784803-7

Steckschlüssel 1/4" -65



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835F94-0

Tiefziehteil für MAKPAC



B-52582

Rohrsteckschlüssel SW13



BL4025

Akku BL4025



BL4040

Akku BL4040



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

