

Akku- Schlagbohrschrauber HP002GZ

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	51 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)

EAN 0088381735667

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Leichtes Gewicht dank Aluminiumgehäuse
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektrische Motorbremse
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0
Einhängebügel



784637-8
PH/LS Doppelbit



Optionales Zubehör

191E41-8
Seitengriff



346317-0
Einhängebügel



821550-0
MAKPAC Gr. 2



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

