

Pendelhubstichsäge

JV0600J

650 W • 500-3.100 min⁻¹

Leistungsfähige professionelle Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten. Niedriger Geräuschpegel. Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min⁻¹. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Kommt in einem MAKPAC.



Technische Details

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Sägeblatt	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	10,5 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

Spezifikationen

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit 4-stufiger PendelhubEinstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Getriebegehäuse und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Zentrale Staubabsaugung unterhalb des Gehäuses
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange

EAN 0088381640947

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783201-2
6-kant-Stiftschlüssel



821549-5
MAKPAC Gr. 1



A-85628
Stichsägeblatt B-10



A-85737
Stichsägeblatt B-22



B-06292
Stichsägeblatt-Set 3Stk



Service

Optionales Zubehör

192108-5
Saugschlauch 2,5mx25mm



192349-3
Absaugadapter



192557-6
Spanreisschutz



192732-4
Parallel-Kreisschneiderset



415524-7
Spanreisschutz



417852-6
Gleitschuh Kunststoff



783201-2
6-kant-Stiftschlüssel



821549-5
MAKPAC Gr. 1



A-85628
Stichsägeblatt B-10



A-85656
Stichsägeblatt B-13



A-85678
Stichsägeblatt B-15



A-85684
Stichsägeblatt B-16



A-85715
Stichsägeblatt B-19

