

primasello Scanner

> primasello Einfach Kasse.

Technische Daten

Image Sensor	CMOS
Lesepräzision	≥3mil
Sichtfeldwinkel	Horizontal: 45° Vertikal: 34°
Licht	Fokussierung: Rotes Licht 625nm Beleuchtung: Weißes Licht
Abmessungen	Breite: 160mm Höhe: 71mm Tiefe: 95mm
Gewicht	0,5kg
Verwendbar mit	primasello X120, X120s, X140, X140s, A1050
Schnittstelle	USB 2.0
Betriebstemperatur	-10 - 50° C
Lagertemperatur	-40 - ~70° C
Barcodes 1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey,

Scanner

Der primasello Scanner scannt viele Arten von 1D und 2D Codes schnell und genau. Mit dem mitgelieferten Standfuß ist das freihändige Scannen genauso möglich, wie die Nutzung als Handscanner.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken CMOS-Bildgebungschip sowie weichem weißen Licht für die Beleuchtung und rotem Licht zum Fokussieren, kann der Scanner auch Codes von Bildschirmen oder auf Papier gedruckte Codes in einer schlecht beleuchteten Umgebung problemlos anvisieren und identifizieren.

Die wichtigsten Funktion

Schnelle Erkennung 1D wie Barcodes (EAN) 2D wie QR-Codes Integrierter Buzzer Rüttel- und Schlagfest Plug-and-Play Barcode scannen zum Bonieren Schnellanlage von Artikel Scan von Waagenbons



MSI-Plessey, RSS-14,

RSS-Limited, RSS-Expand

PDF417, QR Code, Data Matrix

Breite: 160mm Höhe: 71mm Tiefe: 95mm Gewicht: 0,5kg

Barcodes 2D