

DIGITUS Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82121-1
EAN 4016032293132



Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-LX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 20km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Singlemode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -12 dBm, Maximum -6 dBm

- Empfangssensitivität: Minimum -21 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Modus: Singlemode
- Distanz (km): 20
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	12,00	7,00	2,60	0,00

Media Converter		Serial Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Manufacturer	Operating Temperature	Additional Features
284-0003-1	284-0003-1-01	284-0003-1-01	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-02	284-0003-1-02	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-03	284-0003-1-03	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-04	284-0003-1-04	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-05	284-0003-1-05	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-06	284-0003-1-06	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-07	284-0003-1-07	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-08	284-0003-1-08	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-09	284-0003-1-09	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-10	284-0003-1-10	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-11	284-0003-1-11	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-12	284-0003-1-12	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-13	284-0003-1-13	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-14	284-0003-1-14	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-15	284-0003-1-15	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-16	284-0003-1-16	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-17	284-0003-1-17	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-18	284-0003-1-18	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-19	284-0003-1-19	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-20	284-0003-1-20	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-21	284-0003-1-21	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-22	284-0003-1-22	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-23	284-0003-1-23	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-24	284-0003-1-24	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-25	284-0003-1-25	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-26	284-0003-1-26	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-27	284-0003-1-27	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-28	284-0003-1-28	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-29	284-0003-1-29	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-30	284-0003-1-30	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	
284-0003-1	284-0003-1-31	284-0003-1-31	10/100Mbps	2 RJ-45 ports	100 km	Fiber	3M	0 to +70 °C	

