

Akku-Schlagschrauber

TD110DZ

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹

Schlagschrauber für enge Arbeitsbereiche

Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung. Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm. Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung. Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.



Technische Details

Akkuspannung	-
Akkusystem CXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm

EAN 0088381800570

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit leuchtstarker LED
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- Hohes Drehmoment von 110 Nm im harten Schraubfall
- Mit leuchtstarker LED



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



784244-7

PH Bit 2x50



Optionales Zubehör

784244-7

PH Bit 2x50



P-06264

Steckschlüssel 1/4" SW3/8"



838312-9

Tiefziehteil f. MAKPAC



821549-5

MAKPAC Gr. 1



Service