

SICHERE, KOMPAKTE UND MIT DER CLOUD VERBUNDENE DRUCKSYSTEME MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN/MINUTE



i-SENSYS MF460 Serie

Die Canon i-SENSYS MF460 Serie besteht aus Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



DOKUMENTEN-SCHUTZ



PRODUKTIVITÄT STEIGERN



INTUITIVE BENUTZERERFAHRUNG



ZUSAMMENARBEIT IN DER CLOUD

Dokumentenschutz

Mit der 360-Grad-Sicherheit schützen Sie Dokumente, Drucksystem und Netzwerk. Zu den Funktionen gehören TLS1.3, Systemüberprüfung beim Start und sicherer PIN-Druck.

Intuitive Benutzererfahrung

Einfache Ausführung von Druck- und Scanaufträgen mit One-Touch-Tasten der Anwendungsbibliothek. Mit Drag & Drop-Symbolen können Sie das Bedienfeld individuell gestalten, um Routineaufgaben schnellstens durchzuführen.

Produktivität steigern

Sparen Sie wertvolle Zeit mit Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min., Scangeschwindigkeiten bis 100 ISO-Seiten/Min. und einer Aufwärmzeit von nur ca. 14 Sekunden. Nutzen Sie Universal Print, um von überall aus auf Ihr Drucksystem zuzugreifen.

Zusammenarbeit in der Cloud

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud: Die Systeme ermöglichen eine direkte Verbindung zu Cloud-Speicherdiensten, einschließlich Google Drive, Dropbox und OneDrive.

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
A4 Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN-Code	●	●	●
Duplexdruck	●	●	●
Integrierte Cloud-Verbindungsoptionen	●	●	●
Anwendungsbibliothek	●	●	●
Beidseitiger Scan in einem Durchgang	●	●	●
WLAN-Konnektivität	●	●	●

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem
Verfügbare Funktionen	MF465dw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF463dw / MF461x: Drucken, Kopieren und Scannen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	MF465dw/MF463dw: Einseitig: Bis 40 Seiten/Min. (A4) Bis 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4) MF461dw: Einseitig: Bis 36 Seiten/Min. (A4) Bis 58,8 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Max. 5,0 Sekunden
Druckersprachen	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Schriftarten	45 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Druck aus der Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF, JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT Business App, Canon Print Service Plug-in
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	MF465dw/MF463dw: Einseitig (A4): bis zu 40 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min. MF461dw: Einseitig (A4): bis zu 36 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 6,1 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopieremodi	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text
Duplexkopien (beidseitig)	Einseitig auf beidseitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Passkopie
SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA
Max. Scanbreite	216mm
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF
Scan-to-PC	
Schnittstellen und Anschlüsse	
Scan-to-USB-Stick	
Scan to FTP	
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ²
IFax	ITU-T.37
FAX	Nur MF465dw
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ³)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 256 Seiten ³
Kurzwahlspeicher	Bis zu 104 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe
Rundsenden	Max. 114 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Maximale Papierkapazität	900 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

i-SENSYS MF460 Serie

Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 129 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m ² ADF: 60 bis 120 g/m ²
Beidseitiges Drucken	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap; Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 macOS X Version 10.13 und höher Linux [®]
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Full-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 80.000 Seiten pro Monat ⁴
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	1 GB
Speicher	4 GB eMMC
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	420 x 460 x 375 mm
Platzbedarf (B x T x H)	689 x 1.081 x 824 mm
Gewicht	Ca. 16,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/Woche (230 V) ⁵ MF461dw: 0,31 kWh/Woche (230 V) ⁵ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräusentwicklung	Schalldruck ⁶ : MF465dw/MF463dw: Betrieb: 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁸ MF461dw: Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷ Schalleistung ⁷ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁸
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 070 (3.000 Seiten) ^{9,10} Cartridge 070H (10.200 Seiten) ^{9,10}
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	Papierkassette AH1 (550-Blatt-Kassette) Nur MF465dw Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)
Hinweise:	

- Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
- Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business
- Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
- Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich
- Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296.
- Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- Basierend auf ISO/IEC 19752.
- Cartridge 070 (3.000 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten
- Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR[®] Version 3.0.

SICHERE, KOMPAKTE UND MIT DER CLOUD VERBUNDENE DRUCKSYSTEME MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN/MINUTE

Die Canon i-SENSYS MF460 Serie besteht aus Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF465dw (DE/AT)	5951C023AA	8714574681849
i-SENSYS MF465dw (CH)	5951C025AA	8714574681863
i-SENSYS MF463dw (DE/AT)	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF463dw (CH)	5951C027AA	8714574681887
i-SENSYS MF461dw (DE/AT)	5951C020AA	4549292221299
i-SENSYS MF461dw (CH)	5951C021AA	8714574681207

ZUBEHÖR

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2023